

Modern kassett för standard 600 x 600 mm undertaksmoduler. Plan och snygg panel som passar direkt utmed takets listverk gör kassetten mycket diskret och lämnar intilliggande takplattor fria.

Förebyggande av drag och smart luftspridning där varje utblås kan justeras separat. Inbyggd kondensvattenpump som lyfter upp till 85 cm. Obligatorisk tillval av fjärrkontroll: trådbunden för fler funktioner eller trådlös. (Trådlös fjärrkontroll kan ej kombineras med närvarosensor).



Teknisk data kompakt 4-vägskassett

Innedel__U2MUVG	Enhet	RAS-M10 U2MUVG-E	RAS-M13 U2MUVG-E	RAS-M16 U2MUVG-E
Luftflöde	l/s	122-177	130-183	152-221
Ljudtycksnivå hög/låg	dB(A)	37/30	38/30	41/31
Ljudeffektnivå hög/låg	dB(A)	52/45	53/45	56/46
Mått (hxbxd)	mm	256x575x575	256x575x575	256x575x575
Vikt	kg	15	15	15
Flareanslutning (vätska/gas)	tum	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Panel		RBC-UM21PG(W)	RBC-UM21PG(W)	RBC-UM21PG(W)
Mått (hxbxd)	mm	12x620x620	12x620x620	12x620x620
Vikt	kg	2,5	2,5	2,5

4-vägskassett, inklusive panel

Benämning	Best nr
RAS-M10U2MUVG-E	73 023 80
RAS-M13U2MUVG-E	73 023 81
RAS-M16U2MUVG-E	73 023 82

Obligatoriskt tillval

Benämning	Best nr
RB-RWS21-E Trådbunden fjärrkontroll	73 023 79
RBC-AX32UM(W)-E Trådlös fjärrkontroll inkl. mottagare till panel	73 023 76

Övriga tillval

Benämning	Best nr
TCB-SIR41UM-E, Rörelsesensor	73 023 77