

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW



SRK

Splitaggregat

R32
LÅGT GWP




- + Effektiv luftspridning med 3D-jet
- + Mycket tyst
- + Perfekt till kylning av serverrum
- + WiFi som tillval

SRK - passar lika bra i ett stilrent hem som i ett serverrum

Kraftig och effektiv luftspridning tack vare 3D-jet teknologi och en kastlängd på upp till 20 meter.

Trådlös fjärrkontroll med smarta funktioner medföljer.

Som tillval finns Modbus, KNX, trådbunden kontroll, WIFI och yttre signal via interface BIKN2.



- High power & Ekodrift
- Vertikal luftriktning
- Horisontell luftriktning
- Tyst funktion
- Självljysande ON/OFF-knapp
- Fläkthastighet
- Temperaturjustering
- 3D Auto
- Självrengöring
- Smart timer funktion

Tyst utedel
Snabbval för extra tyst drift av utedel

Hi power
Uppnå snabb nedkylning

Ekodrift
Sparar energi



		SRK35 ZS-W SRC35 ZS-W	SRK50 ZS-W SRC50 ZS-W	SRK63 ZR-W SRC63 ZR-W	SRK80 ZR-W SRC80 ZR-W	SRK100 ZR-W FDC100 VSA-W	SRK100 ZR-W FDC100 VSX-W	
KYLA	Effekt	kW	0.9 ~ 4.0	1.3 ~ 5.5	1.2 ~ 7.4	2.3 ~ 9.7	4.0 ~ 11.2	3.5 ~ 11.2
	Tillförd effekt	kW	0.17-1.24	0.29-1.80	0.20-2.50	0.48-3.20	3.19	2.74
	SEER	-	8.4	7.0	8.1	7.0	6.13	6.54
	Energiklass	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Årlig energiförbr.*	kWh	146	250	273	401	571	535
VÄRME	Effekt	kW	0.9 ~ 5.0	1.3 ~ 6.6	0.8 ~ 9.0	2.1 ~ 11.2	4.0 ~ 12.5	2.7 ~ 16.0
	Tillförd effekt	kW	0.19-1.45	0.25-1.98	0.16-2.80	0.4-3.5	2.78	3.04
	SCOP	-	4.7	4.6	4.7	4.4	4.3	4.07
	Energiklass	-	A++	A++	A++	A+	A+	A
	Årlig energiförbr.*	kWh	895	1158	1608	2259	2746	3671
INNEDEL	Ljudtrycksnivå	dB(A)	19-40	22-46	25-44	26-47	27-48	27-48
	Luftflöde	m ³ /min	12.3	13.9	22.5	26.5	27.5	27.5
	Mått (HxBxD)	mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262
	Vikt	kg	9.5	10.0	15.5	16.5	16.5	16.5
	UTEDEL	Ljudtrycksnivå (tyst)	dB(A)	48 (44)	51 (43)	54 (45)	56 (47)	48 (44)
Luftflöde		m ³ /min	31.5	33.0	42.0	63.0	73.0	100.0
Mått (HxBxD)		mm	540 x 780 x 290	595 x 780 x 290	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 370	1300 x 970 x 370
Vikt		kg	34.5	36.0	45.0	57.0	78.0	99.0
TEKNISK		Max rörlängd	m	20	25	30	30	50
	Max höjdskillnad	m	10	15	20	20	50	50
	Förfyllt, R32	kg	0.78	1.05	1.25	1.60	3.30	4.0
	Extra fyllning	g/m	20	20	20	25	54	54
	Rörstorlek	"	1/4" x 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Elmatning	V/A	1~230V - 10A	1~230V - 16A	1~230V - 16A	1~230V - 16A	3~400V - 16A	3~400V - 16A

*Qce *Qce | Iiht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?

ÅTERFÖRSÄLJARE

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

